

Stručný přehled

Zcela přirozeně jsme přesvědčeni, že traktor Yanmar YT2 nabízí ten nejlepší výkon ve své třídě. Není to ovšem jenom naše domněnka. Použijte prosím tento jednoduchý kontrolní seznam a porovnejte náš nový model s konkurenčním strojem stejné velikosti. Myslíme si, že budete příjemně překvapeni.

	Yanmar	Srovnávaný traktor
Vyhovuje emisní normě Stage V?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je vybavený elektronickým vstřikovacím systémem common rail?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je kompaktní, s rozměry max. 3063 x 1275 x 2080 mm?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Má maximální rychlost 30 km/h?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Má výkon 35 HP?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Generuje 109 Nm točivého momentu při pouhých 1820 ot./min?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nabízí dvě různé rychlosti kol pro malý poloměr otáčení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponuje kapacitou zdvihu zadního závěsu až 1350kg?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Má hlučnost maximálně 85 dB?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je vybaven klimatizací?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je vybaven předními a zadními stěrači a odmlžováním skel?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Najděte ve svém okolí dealera značky Yanmar

Dodávky náhradních dílů a poskytování podpory v oblasti zemědělských strojů pro nás zajišťuje široká partnerská síť zahrnující téměř 180 pečlivě vybraných dealerů a distributorů ve více než 20 evropských zemích. Vedle zemědělství a zahrádnictví se produkty značky Yanmar uplatňují v širokém spektru námořních, stavebních, energetických a průmyslových oborů.

Japonská společnost Yanmar je premiová značka v oblasti průmyslových vznětových motorů a strojů, včetně zemědělské techniky. Evropská centrála společnosti se nachází v Nizozemsku.



YANMAR

KOMPAKTNÍ TRAKTOR

YT235

35 HP



ASbud Česká Republika, s.r.o.

U Kantorka 419, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
The Czech Republic

+420 724 978 237
+420 571 611 598

jan.kuncicky@asbud.cz
www.asbud.cz



**Větší očekávání, maximální spokojenost.
Traktor YT2 splní vaše požadavky na maximum.**

Vytvořen pro vás

Ve společnosti Yanmar víme, že požadujete optimální komfort pro řidiče, jednoduchou údržbu a co nejuniverzálnější použití. To vše nabízí design a konstrukce nových traktorů YT2.

Nové modely využívají motor s nejmodernější technologií, převodovku prověřenou přímo v terénu a špičkově vybavenou kabinu řidiče.

Tyto odolné a spolehlivé traktory jsou navrženy k tomu, aby poskytovaly optimální výkon pro široké použití, jako jsou úpravy terénu, lehké stavební práce a údržba ve městech.



3063 mm

1490 mm

2020 mm

Optimalizovaný pohon

Jedinečné vlastnosti motoru

- Systém common rail pro přesné elektronické řízení vstřikování paliva
- Chlazená recirkulace pro snížení emisí oxidů dusíku
- Filtr pevných částic pro zachycení škodlivých složek výfukových plynů
- Hydrostatická převodovka pro plynulé změny převodů v celém rychlostním rozsahu
- Interval údržby filtru pevných částic v délce 6000 h



Maximální komfort

Společnost Yanmar si je dobře vědoma, jak důležitá je obsluha stroje. Kabina traktorů YT2 je proto navržena tak, aby zajišťovala maximální pohodlí, ochranu a izolovala řidiče od hluku, prachu a rozmarů počasí.

Ničím nerušený výhled směrem dopředu zajišťuje bezpečnou práci a hladina hluku v kabině je nižší než 85 dB (A). Plochá podlaha kabiny zajišťuje obsluhu dostatek prostoru a pohodlné pracovní prostředí i při dlouhých směnách.



Vyšší výkon

Flexibilní ovládací prvky

Ovládání pomocí zdvojeného pedálu umožňuje snadno přecházet mezi jízdou vpřed a vzad a jednoduchým elektrickým přepínačem lze snadno aktivovat a deaktivovat pohon dvou nebo čtyř kol. Traktor YT235 nabízí funkci Bi-Speed pro snazší otáčení s menším poloměrem.

Všestrannost nových modelů YT2 ještě víc podtrhuje nosnost zadních ramen až 1350kg a široká řada příslušenství s možností montáže na přední i zadní část traktoru.



Specifikace

Model Typ převodovky CAB/ROPS	YT235 HST		
	ROPS	CABS	
Motor	Model motoru	3TNV88C (vyhovuje normě Tier 4, Stage 5)	
	Jmenovitý výkon motoru (ISO 14396)	HP	35
	Jmenovitý výkon motoru	kW	25,5
	Výkon zadního vývodového hřídele	kW	20,9 20,1
	Jmenovité otáčky motoru	ot./min	2800
	Zdvihový objem	cm ³	1642
	Objem palivové nádrže	L	28
	12V alternátor	A	40 55
Rozměry	Celková délka	mm	3063
	Celková šířka-šípová kola [Ind]	mm	1270 [1490]
	Celková výška-šípová kola/Ind [travní]	mm	2502 [2442] 2080 [2020]
	Rozvor	mm	1650
	Min. světlá výška	mm	221
	Přední stopa (šípová kola-Ind)	mm	1075 - 1106
	Zadní stopa (šípová kola-Ind)	mm	1040 - 1093
Hmotnost	kg	1110 1280	
Pneumatika	Přední	Šípová kola-14 Travní: 24x8,50-12 IND: 25x8,5-14	
	Zadní	Šípová kola: 9,5-22 Travní: 315/80D-16-6PR IND: 15,0-19,5	
Pohonná soustava	Řízení	Hydraulický posilovač řízení s funkcí Bi-Speed	
	Převodovka	HST	
	Volba směru jízdy	Pedály pro jízdu vpřed a vzad vedle sebe	
	Počet převodových stupňů vpřed a vzad	Variátorová převodovka s převodovými stupni ve 3 rozsazích	
	Max. cestovní rychlost (s průmyslovými pneumatikami)	km/h	31
	Jmenovité otáčky motoru (2800 ot./min) Otáčení vývodového hřídele po směru hodinových ručiček z pozice sedící obsluhy	rpm rpm rpm	540 2000 1000
Průtok hydr. čerpadla	Posilovač řízení	L/min	15,0
	Příslušenství	L/min	26,8
	Celkem	L/min	41,8
Zadní 3bodový závěs	Nosnost na konci ramen	kgf	1350
	Ovládání polohy	Mechanické ovládání polohy	
Přední zatížení	Dostupná přední závaží	20 kg x 9 = 180 kg nebo 30 kg x 9 = 270 kg	
Přední zdvih	Nosnost na konci ramen	kgf	450
	Ventil + joystick nakladače	kgf	Standardní (mechanický dvousekční)
Nakladač	Nosnost 500 mm před otočnými body	kgf	434
	Hydraulické vývody	Zadní SCV ventil	Volitelně

Funkce

Model CAB/ROPS	YT235		
	ROPS	CABS	
Motor	Common-rail s DPF, SCR a EGR	•	•
	Motor namontovaný na tlumičích vibrací	•	
Jízda	Dvojitá vložka vzduchového filtru	•	•
	Plně otevíratelná jednodílná kapota	•	•
	Hydrostatická variátorová převodovka	•	•
	Automatický plyn (autonomní jízda)	•	•
	Elektrohydraulické zapojení (2WD/4WD)	•	•
	Otáčení s funkcí Bi-Speed	•	•
	Kotoučové brzdy v olejové lázni	•	•
	Brzdění bez sešlápnutí spojky	•	•
	Automatické brzdy všech 4 kol	•	•
	Tempomat	•	•
Hlučnost na místě řidiče	≤ 84 dB(A)	≤ 84 dB(A)	
Provoz přídatných zařízení	Nezávislý vývodový hřídel v olejové lázni	•	•
	Střední vývodový hřídel	Volitelně	
Vybavení	Přední vývodový hřídel	Volitelně	
	Projektorové přední světlomety	•	•
	Klakson uprostřed volantu	•	•
	Odpojovač baterie	•	•
	Výstražný buzák při nízké hladině paliva	•	•
	Plošina namontovaná na tlumičích vibrací	•	•
	Velké zpětné zrcátko (levé + pravé)	•	•
	Luxusní sedačka Grammer (mech. odpružení)	Volitelně	
	Luxusní sedačka Grammer (pneum. odpružení)	Volitelně	
	Samonavíjecí bezpečnostní pás	•	•
	Polohování volantu	•	•
	Směrová/výstražná světla	•	•
	Výstražný trojúhelník	Volitelně	
	12V zásuvka	•	•
	Držák na nápoje	•	•
Závěs s tažnou lištou	•	•	
Etážový závěs (závěs / automatický závěs / koule)	Volitelně		
Nakladač Yanmar	Volitelně		
Mezinápravová sekačka Yanmar	Volitelně		
Vybavení (ROPS)	Zadní pracovní reflektor	Volitelně	-
	Bezsloupkové dveře	-	•
Vybavení (kabina)	LED pracovní reflektory (přední/zadní)	-	•
	Osvětlení kabiny	-	•
	Zadní stěrač	-	Volitelně
	Elektricky vyhříváná zadní okno	-	•
	Vnitřní zpětné zrcátko	-	Volitelně
	Sluneční clona	-	Volitelně
	Klimatizace	-	•
	Rádio s CD přehrávačem	-	Volitelně
	Pracovní reflektor	-	Volitelně
	Přední stěrač	-	•

• Standardní
- Nedostupné

PRODEJ A SERVIS



ASbud Česká Republika, s.r.o.
U Kantorka 419, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
The Czech Republic

+420 724 978 237
+420 571 611 598

jan.kuncicky@asbud.cz
www.asbud.cz