



YANMAR



MINIBAGR

SV15VT

Spolehlivý, odolný a připravený na pronájem – SV15VT poskytuje špičkovou produktivitu v mimořádně kompaktním provedení. Výkonný motor a hydraulický systém s dvojitým zubovým čerpadlem zajišťují působivý výkon, zatímco kompaktní rozměry činí z minibagru ideální volbu pro pracoviště s omezeným prostorem. Inovativní design a nízká hmotnost usnadňují přepravu mezi staveništi, zatímco nejlepší přístup k údržbě ve své třídě zajišťuje rychlé a snadné denní kontroly.

- **KOMPAKTNÍ DESIGN A PŘEPRAVITELNOST**
- **ODOLNÁ KONSTRUKCE**
- **VYNIKAJÍCÍ PRACOVNÍ DOSAH**
- **ROZŠÍŘITELNÝ PODVOZEK**
- **ŠPIČKOVÝ VÝKON**
- **KOMFORTNÍ KABINA**
- **BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ**
- **SNADNÁ ÚDRŽBA**





TECHNICKÉ SPECIFIKACE

[HMOTNOST +/- 2 % (EN NORMY)]

	Stříška		Tlak na podloží	
Provozní hmotnost (gumové pásy – s obsluhou, rychloupínačem a lopatou)	1 595 kg	0,30 kgf/cm ²	1 685 kg	0,32 kgf/cm ²
Přepravní hmotnost (gumové pásy – bez rychloupínače a lopaty)	1 465 kg	0,28 kgf/cm ²	1 555 kg	0,30 kgf/cm ²

[MOTOR & HYDRAULICKÝ SYSTÉM]

Typ	Yanmar Diesel Stage V 3TNV70-MBVA
Čistý výkon motoru	12,2 kW – 2600 rpm
Celkový výkon motoru	12,5 kW – 2600 rpm
Zdvíhový objem	0,854 liter
Maximální točivý moment	48,8 – 53,2 N.m (1800 +/- 100 rpm)
Maximální tlak	205 bar
1 dvojitě zubové čerpadlo	2 x 14,3 l.min

[VÝKON]

Rychlost jízdy	1,9 / 3,7 km/h
Pracovní síla (krátká ruka / dlouhá paže)	7,4 kN / 6,7 kN
Pracovní síla (lžíce)	12,9 kN
Hlučnost (2000/14/CE&2005/88/CE)	LwA: 93 dBA/LpA: 81 dBA

ROZMĚRY

Celková délka	3 385 mm / 3 380 mm	Max. hloubka kopání – radlice spuštěna	2 465 mm / 2 605 mm 2 480 mm / 2 620 mm*
Celková délka s radlicí	3 750 mm / 3 745 mm 4 065 mm / 4 060 mm*	Max. kopací dosah	3 775 mm / 3 910 mm
Celková výška	2325 mm / 2 335 mm**	Max. výška vykládky	2 445 mm / 2 555 mm
Celková šířka	980 mm / 1 170 mm***	Otočení výložníku (vlevo/vpravo)	75° / 60°
Délka pásů na zemi	1 035 mm	Délka ramene	960 mm / 1 100 mm
Vzdálenost radlice	1 090 mm / 1 405 mm*	Poloměr otáčení vzadu	1 050 mm
Minimální světlá výška	160 mm	Poloměr otáčení vzadu s přídatným protizávažím	865 mm / 870 mm

Krátké rameno / **Dlouhé rameno**

* Krátká radlice / Dlouhá radlice

** Ochranný rám / Kabina

*** Zúžený / Rozšířený podvozek

Yanmar Compact Equipment EMEA

CZ_SPEC_SV15VT_0325

www.yanmar.com**BUILDING
WITH YOU**