



YANMAR



MINIBAGR

ViO23

Navrženo pro bezpečnou práci ve stísněných prostorech, ViO23-6 je také snadno přepravitelné díky zatahovacímu podvozku a nízké hmotnosti. Pokročilá hydraulika a motor s nepřímým vstřikováním mu poskytují dostatek přesného výkonu tam kde je potřeba. Obsluha využije pokročilé bezpečnostní prvky a vydařený design zaměřený na pohodlí v překvapivě prostorné kabině. Rychlou a snadnou údržbu lze zefektivnit pomocí SmartAssist Remote, který rovněž nabízí široké možnosti správy vozového parku, produktivity a bezpečnosti.

- KOMPAKTNOST
- VARIABILNÍ PODVOZEK
- SNADNÁ PŘEPRAVA
- ZVÝŠENÝ KOMFORT
- VYSOKÝ VÝKON
- SNADNÁ ÚDRŽBA





TECHNICKÉ SPECIFIKACE

[HMOTNOST +/- 2 % (EN NORMY)]

	Hmotnost		Tlak na podloží
	Přepravní hmotnost	Provozní hmotnost	
Stříška / Gumové pásy	2170 kg	2245 kg	0,26 / 0,27 kgf/cm ²
Kabina / Gumové pásy	2330 kg	2405 kg	0,29 / 0,30 kgf/cm ²

[MOTOR & HYDRAULICKÝ SYSTÉM]

Typ	Yanmar Diesel 3TNV76-PBV1
Čistý výkon motoru	14,6 kW - 2400 rpm
Celkový výkon motoru	15 kW - 2400 rpm
Maximální tlak	210 bar
1 dvojitě pístové čerpadlo s proměnným zdvihovým objemem	2 x 21,6 l/min
1 zubové čerpadlo	20,4 l/min
1 zubové čerpadlo pro ovládací servo okruh	10,8 l/min

[VÝKON]

Rychlost jízdy	2,2 / 4,2 km/h
Trhací síla (krátké rameno/ dlouhé rameno)	13,1 kN / 10,6 kN
Rycí síla (lžíce)	17,5 kN
Hlučnost (2000/14/CE&2005/88/CE)	LwA: 93 dBA/LpA: 80 dBA

ROZMĚRY

Celková délka	3890 / 3910* mm	Max. hloubka kopání – radlice spuštěna	2450 / 2655* mm
Celková délka se zadní radlicí	4250 / 4270* mm	Max. kopací dosah	4140 / 4325* mm
Celková výška	2420 / 2480*** mm	Max. výška vykládky	2570 / 2695* mm
Celková šířka	1380 / 1550** mm	Otočení výložníku (vlevo/vpravo)	46°/74°
Délka pásů na zemi	1470 mm	Délka ramene	950 / 1150* mm
Vzdálenost radlice	1320 mm	Poloměr otáčení vzadu	690 mm
Minimální světlá výška	150 mm	Poloměr otáčení vzadu s přídatným protizávažím	750 mm

*S dlouhým ramenem

**Zatažený – Vysunutý podvozek

***Stříška/Kabina

Yanmar Compact Equipment EMEA

CZ_SPEC_ViO23-6_0325

www.yanmar.com**BUILDING
WITH YOU**