



YANMAR



MINIBAGR

ViO33

ViO33-7 NOVÉ GENERACE je chytré a kompaktní řešení pro staveniště, které vyniká tím, že ani protizávaží, ba ani přední část horního rámu nevyčnívají přes šířku pásů. To vede k výjimečně malému poloměru otáčení, jež umožňuje bezproblémový provoz ve stísněných prostorech. Vylepšený boční výkyv přestavitelného výložníku zvyšuje jak všestrannost, tak kompaktnost stroje, vylešuje již tak dobrý pracovní rozsah. Tato jedinečná konstrukční filozofie maximalizuje ovladatelnost bez kompromisů v oblasti stability stroje, zároveň však zajišťuje vynikající výkon v úzkých prostorech.

- **OPTIMALIZOVANÝ PRACOVNÍ ROZSAH A VÝKYV VÝLOŽNÍKU**
- **MAXIMÁLNÍ KOMFORT OBSLUHY**
- **POKROČILÁ TECHNOLOGIE PRO VYŠŠÍ VÝKON**
- **VYLEPŠENÉ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY A SNADNÝ PŘÍSTUP K ÚDRŽBĚ**





TECHNICKÉ SPECIFIKACE

[HMOTNOST +/- 2 % (EN NORMY)]

	Převážná hmotnost*	Provozní hmotnost*	Tlak na podloží (provozní hmotnost)
Verze se stříškou / Gumové pásy	3090 kg	3265 kg	0,300 kgf/cm ²
Verze se stříškou / Ocelové pásy	3180 kg	3360 kg	0,310 kgf/cm ²
Verze s kabinou / Gumové pásy	3210 kg	3390 kg	0,310 kgf/cm ²
Verze s kabinou / Ocelové pásy	3305 kg	3485 kg	0,320 kgf/cm ²
S přídatným protizávažím	+160 kg	-	-

[MOTOR & HYDRAULICKÝ SYSTÉM]

Typ	Yanmar Diesel Stage V 3TNV88-ESBV2
Čistý výkon motoru	18,5 kW při 2200 rpm
Celkový výkon motoru	18,9 kW při 2200 rpm
Maximální tlak	206 bar
1 pístové čerpadlo s dvojitým proměnným zdvihovým objemem	2 x 37,9 l/min
1 zubové čerpadlo	26,7 l/min
1 zubové čerpadlo pro ovládací okruh	10,04 l/min

[VÝKON]

Rychlost jízdy	2,9 / 4,8 km/h
Pracovní síla (krátká ruka / dlouhá paže)	18,6 kN / 16,8 kN
Pracovní síla (lžíce)	30,7 kN
Hlučnost (2000/14/CE&2005/88/CE)	LwA: 93 dBA/LpA: 82 dBA

ROZMĚRY

Celková délka	4490/4550 * mm	Max. hloubka kopání – radlice spuštěna	2955/3185* mm
Celková délka se zadní radlicí	4895/4955 * mm	Max. kopací dosah	4915/5165* mm
Celková výška	2460 mm	Max. výška vykládky	3205/3375* mm
Celková šířka	1550 mm	Otočení výložníku (vlevo/vpravo)	71°/52°
Délka pásů na zemi	1710 mm	Délka ramene	1220/1470* mm
Vzdálenost radlice	1535 mm	Poloměr otáčení vzadu	775 mm
Minimální světlá výška	325 mm	Poloměr otáčení vzadu s přídatným protizávažím	860 mm

* S dlouhým ramenem

Yanmar Compact Equipment EMEA

CZ_SPEC_ViO33-7_0325



www.yanmar.com

**BUILDING
WITH YOU**