



YANMAR



MINIBAGR

ViO38

Minibagr ViO38-7 má plně nulový design kabiny bez přesahu, který umožňuje úplnou rotaci v rámci šířky pásů, zároveň předchází poškození kabiny a maximalizuje bezpečnost. Jeho kompaktní délka navíc zlepšuje manévrovatelnost a usnadňuje přepravu, což z něj činí ideální volbu pro úzké prostory.

- CHYTRÉ A KOMPAKTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVENIŠTĚ
- MAXIMÁLNÍ KOMFORT OBSLUHY
- POKROČILÁ TECHNOLOGIE PRO VYŠŠÍ VÝKON
- BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
- SNADNÝ PŘÍSTUP K ÚDRŽBĚ





TECHNICKÉ SPECIFIKACE

[HMOTNOST +/- 2 % (EN NORMY)]

	Převavní hmotnost*	Provozní hmotnost*	Tlak na podloží (provozní hmotnost)
Verze se stříškou / Gumové pásy	3405 kg	3585 kg	0,330 kgf/cm ²
Verze se stříškou / Ocelové pásy	3500 kg	3680 kg	0,330 kgf/cm ²
Verze s kabinou / Gumové pásy	3530 kg	3710 kg	0,340 kgf/cm ²
Verze s kabinou / Ocelové pásy	3625 kg	3805 kg	0,350 kgf/cm ²
S přidavným protizávažím	+160 kg	-	-

[MOTOR & HYDRAULICKÝ SYSTÉM]

Typ	Yanmar Diesel Stage V 3TNV88-ESBV2
Čistý výkon motoru	18,5 kW při 2200 rpm
Celkový výkon motoru	18,9 kW při 2200 rpm
Maximální tlak	221 bar
1 pístové čerpadlo s dvojitým proměnným zdvihovým objemem	2 x 37,9 l/min
1 zubové čerpadlo	26,7 l/min
1 zubové čerpadlo pro ovládací okruh	10,04 l/min

[VÝKON]

Rychlost jízdy	2,6 / 4,5 km/h
Pracovní síla (krátká ruka / dlouhá paže)	20,8 kN / 18,9 kN
Pracovní síla (lžice)	32,8 kN
Hlučnost (2000/14/CE&2005/88/CE)	LwA: 93 dBA/LpA: 79 dBA

ROZMĚRY

Celková délka	4755/4805 * mm	Max. hloubka kopání – radlice spuštěna	3125/3375* mm
Celková délka se zadní radlicí	5310/5360 * mm	Max. kopací dosah	5285/5525* mm
Celková výška	2460 mm	Max. výška vykládky	3600/3775* mm
Celková šířka	1740 mm	Otočení výložníku (vlevo/vpravo)	71°/52°
Délka pásů na zemi	1710 mm	Délka ramene	1370/1620* mm
Vzdálenost radlice	1685 mm	Poloměr otáčení vzadu	870 mm
Minimální světlá výška	325 mm	Poloměr otáčení vzadu s přidavným protizávažím	955 mm

* S dlouhým ramenem

Yanmar Compact Equipment EMEA

CZ_SPEC_ViO38-7_0325

www.yanmar.com**BUILDING
WITH YOU**