



# YANMAR



MINIBAGR

# SV39

**Hlavní předností nové SV39 je její výjimečná stabilita**, na které je postaven celý design této novinky. Díky robustnosti si zachovává stálou přesnost i při intenzivním nebo dlouhodobém provozu. Díky mimořádné stabilitě může být vybavena širokou škálou příslušenství bez ztráty výkonu, což výrazně zvyšuje její univerzálnost. SV39 se tak stává spolehlivým řešením, které dokonale odpovídá nárokům profesionálů.

- CHYTRÝ A SPOLEHLIVÝ STROJ
- MAXIMÁLNÍ KOMFORT OBSLUHY
- VÝJIMEČNÁ STABILITA
- ZLEPŠENÝ VÝKON
- UNIVERZÁLNOST
- SNADNÝ PŘÍSTUP K ÚDRŽBĚ



**YANMAR**

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE

## [ HMOTNOST +/- 2 % (EN NORMY) ]

	Převážná hmotnost*	Provozní hmotnost*	Tlak na podloží (provozní hmotnost)
Verze se stříškou / Gumové pásy	3490 kg	3670 kg	0,330 kgf/cm <sup>2</sup>
Verze se stříškou / Ocelové pásy	3580 kg	3760 kg	0,340 kgf/cm <sup>2</sup>
Verze s kabinou / Gumové pásy	3610 kg	3790 kg	0,340 kgf/cm <sup>2</sup>
Verze s kabinou / Ocelové pásy	3705 kg	3885 kg	0,350 kgf/cm <sup>2</sup>
S přídatným protizávažím	+160 kg	-	-

## [ MOTOR & HYDRAULICKÝ SYSTÉM ]

Typ	Yanmar Diesel Stage V 3TNV88-ESBV2
Čistý výkon motoru	18,5 kW při 2200 rpm
Celkový výkon motoru	18,9 kW při 2200 rpm
Maximální tlak	221 bar
1 pístové čerpadlo s dvojitým proměnným zdvihovým objemem	2 x 37,9 l/min
1 zubové čerpadlo	26,7 l/min
1 zubové čerpadlo pro ovládací okruh	10,04 l/min

## [ VÝKON ]

Rychlost jízdy	2,6 / 4,5 km/h
Pracovní síla (krátká ruka / dlouhá násada)	20,8 kN / 18,9 kN
Pracovní síla (lžice)	32,8 kN
Hlučnost (2000/14/CE&2005/88/CE)	LwA: 93 dBA/LPA: 82 dBA

# ROZMĚRY

Celková délka	4600/4650 * mm	Max. hloubka kopání – radlice spuštěna	3270/3520* mm
Celková délka se zadní radlicí	5155/5205 * mm	Max. kopací dosah	5130/5370* mm
Celková výška	2460 mm	Max. výška vykládky	3600/3775* mm
Celková šířka	1740 mm	Otočení výložníku (vlevo/vpravo)	71°/52°
Délka pásů na zemi	1710 mm	Délka ramene	1370/1620* mm
Vzdálenost radlice	1685 mm	Poloměr otáčení vzadu	1040 mm
Minimální světlá výška * S dlouhým ramenem	325 mm	Poloměr otáčení vzadu s přídatným protizávažím	1120 mm

Yanmar Compact Equipment EMEA

CZ\_SPEC\_SV39\_0625

[www.yanmar.com](http://www.yanmar.com)**BUILDING  
WITH YOU**